

AR35

Nástěnná klimatizační jednotka



Dopřejte si rychlejší pocit ochlazení

Rychlé chlazení

Zchladí celou místnost efektivně a okamžitě. Režim Rychlého chlazení využívá nejprve nejvyšší možnou rychlost ventilátoru, a pak otáčky sníží. Takže zchladí nebo vytopí místnost daleko rychleji a požadované teploty je dosaženo v mnohem kratším čase. Ideální pro okamžitou úlevu od vysokých venkovních teplot!

Dýchejte čistší vzduch

HD Filter

Ujistěte se, že vzduch, který dýcháte, je vždy čistý a svěží. Filtr HD Filter velice účinně zachycuje částice prachu, vzduchem přenášené nečistoty nebo alergenů – jako jsou pyl, zrnka, plísňové zárodky a kůže domácích mazlíčků. A je také omyvatelný, takže jediné, co musíte pro další užívání udělat, je rychle jej opláchnout ve vodě.



Technické parametry

AR35



R32
Chladivo



Vnitřní jednotka



Venkovní jednotka

Název modelu	Vnitřní jednotka			AR09TXHQASINEU	AR12TXHQASINEU	AR18TXHQASINEU	AR24TXHQASINEU
	Venkovní jednotka			AR09TXHQASIXEU	AR12TXHQASIXEU	AR18TXHQASIXEU	AR24TXHQASIXEU
Výkon modelu	Chlazení	Jmenovitý výkon	kW	2,60	3,50	5,30	7,00
		min.-max.	kW	0,90~3,40	1,10~4,20	1,80~6,10	2,10~8,00
	Vytápění	Jmenovitý výkon	kW	2,90	3,80	5,30	7,30
		min.-max.	kW	0,80~3,40	1,10~4,20	1,40~6,70	1,60~8,80
Energetická účinnost	Chlazení	SEER		6,30	6,10	7,10	6,10
		Roční spotřeba	kWh	156	211	256	412
		Pdesign	kW	2,80	3,60	5,20	7,00
		EER		3,43	2,90	3,43	2,87
	Vytápění	Třída		A++	A++	A++	A++
		SCOP		4,00	3,90	4,00	3,90
		Roční spotřeba	kWh	910	969	1435	1723
		Pdesign	kW	2,60	2,70	4,10	4,80
		COP		3,91	3,50	3,56	2,71
		Třída		A+	A	A+	A
Elektrické napájení	Φ, V, Hz			1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
	Kompresor	Typ		Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
	Chlazení	Jmenovitý příkon	W	770	1213	1539	2450
		Jmenovitý proud	A	3,30	5,30	6,90	10,40
	Vytápění	Jmenovitý příkon	W	750	1088	1480	2700
		Jmenovitý proud	A	3,20	4,70	6,40	11,70
Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka	max. otáčky	m³/min	7,77	9,00	14,00	16,33
	Venkovní jednotka	max. otáčky	m³/min	29,16	30,00	41,66	50,00
Hladina hluku	Hladina akustického	Vnitřní jednotka	dBA	55	55	55	59
		Venkovní jednotka	dBA	62	65	63	68
	Hladina akustického tlaku (v 1m)	Vnitřní jednotka	dBA	20 / 36	22 / 37	25 / 42	28 / 43
		Venkovní jednotka	dBA	49	50	51	56
Provozní rozsah	Chlazení	°C		-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	Vytápění	°C		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Propojovací potrubí	Kapalina	Φ, mm		6,35	6,35	6,35	6,35
	Plyn	Φ, mm		9,52	9,52	12,70	15,88
	Kondenzát	Φ, mm		ID 16	ID 16	ID 16	ID 16
	Délka potrubí	min.-max.	m	3~25	3~25	3~30	3~50
	Převýšení	max.	m	10	10	20	25
Chladivo	Typ			R32	R32	R32	R32
	GWP			675	675	675	675
	Přednaplnění (do 5m)	kg		0,55	0,55	1,00	1,60
	Doplnění (nad 5m)	g/m		12,00	12,00	12,00	12,00
Rozměry a hmotnost	Čistá hmotnost	Vnitřní	kg	9,10	9,10	11,50	11,60
		Venkovní	kg	22,60	22,60	39,70	43,20
	Rozměry (š x v x h)	Vnitřní	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
		Venkovní	mm	720x495x270	720x495x270	800x554x333	845x702x363
Dodatečné	Vzduchový filtr			ANO	ANO	ANO	ANO
	Infračervený ovladač			ANO	ANO	ANO	ANO